

Kastihaagis CP350-LH plastkaanega Täiskeevisraam ja ülitugevad täiskeevisluugid

(EC0144TIK)

Ülitugev täiskeevisraamil kerghaagis, mis on valmistatud kõrgema täpsusklassiga laserlõigatud detailidest. Kasutatud on põhjamaistes oludes sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetaili. See on reaalses tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline kuumtsingitud lehtmetail. Vastupidavuse tagab õliamortisaatoritega 2x4-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck (Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Vee- ja libisemiskindla pinnakattega põhjavineer. Täiskeevisraamil tagaluuk sobib kasutamiseks peale- ja mahasõidul kergemate sõidukitega näiteks murutraktor, ATV jms.



Tehnilised andmed

Täismass (kg):	750
Omakaal (kg):	303
Kandevõime (kg):	447
Kasti pikkus (m):	3.5
Kasti laius (m):	1.5
Poordikõrgus (m):	0.40
Haagise pikkus (m):	4.89
Haagise laius (m):	1.88
Laadimiskõrgus (m):	0.54
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Raam:	Keevis
Rehvid:	155 R13 84N 4 x 100 M+S

Standardvarustus

- ✓ Täiskeevisraam
- ✓ Kuumtsingitud ja passiveeritud koosteosad (eriti kõrge korrosioonikindlus)
- ✓ Reguleeritava klambriga tugiratas 150kg, täiskumm
- ✓ Vastupidav keevisliitega sild 4-leheliste lehtvedrudega
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer 12mm
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Täiskeevisraamil luugid
- ✓ Astmelauad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Tugevdatud 2-soonelised küljeprofiilid
- ✓ Plastkaas
- ✓ Winterhoff (Saksa) veopea
- ✓ LED ääretuled
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ 2+2 koormakinnituskonksu (kasti väliskülgedel)
- ✓ 5+5 koormakinnitusaasa kasti sees
- ✓ Pistik 13 klemmi