

BP1600-LB Лодочный прицеп

(EC0528T1)

Одноосный лодочный прицеп с тормозами на горячеоцинкованной сварной раме удобен и долговечен. Этот прицеп предназначен для повседневного использования, а также для тех, кому прицеп нужен только один или два раза в год. Подходит для всех наиболее распространенных моделей лодок.

При выборе прицепа учитывайте размеры и вес вашей лодки, включая двигатель, топливо и аксессуары.

A-образная рама и максимально низкий центр тяжести прицепа повышают устойчивость и безопасность при движении. Листовая подвеска снижает воздействие выбоин на прицеп и улучшает ходовые качества. Преимуществом параболической листовой рессоры является ее несущая способность и устойчивость во времени. Водонепроницаемые ступицы обеспечивают более длительный срок службы подшипников. Металлические крылья, устойчивые к наступлению и ступеньки позволяют более комфортно пользоваться прицепом. Усиленная фермой рама прицепа оснащена прочными крепежными проушинами для фиксации лодки. Прицеп оснащен регулируемой стойкой лебедки, которая позволяет регулировать лебедку в соответствии с размерами и формой лодки. Для более стабильной транспортировки гидроцикла лебедка прицепа оснащена двойными носовыми опорами. Лебедка с тормозом обеспечивает удобное и безопасное использование. Автоматически регулируемые боковые опоры помогают более устойчиво и прямо направлять лодку к прицепу. Прицеп оснащен водонепроницаемыми откидными светодиодными задними фонарями и водонепроницаемой системой электропроводки.

Улучшите свой прицеп с помощью аксессуаров, чтобы обеспечить максимальное удобство использования.

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Max paadi pikkus (m): | 6.8 |
| Raam: | Сварная |
| Täismass (kg): | 1600 |
| Tühimass (kg): | 355 |
| Kandevõime (kg): | 1245 |
| Haagise pikkus (m): | 7 |
| Haagise laius (m): | 2.4 |
| Sild: | lehtvedru |
| Pidurid: | JAH |
| Rehvid: | 185 R14C 104N 5 x 112 M+S |



Standardvarustus

- ✓ Tugiratas
- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ 1 reguleeritava kõrgusega kiilurull
- ✓ Reguleeritav vintsi-pukk koos vintsi ja ninatoega
- ✓ Piduriga vints
- ✓ 2 paari automaatselt fikseeruvaid küljetugesid
- ✓ Kallutusmehhanism 3 kiilurulliga
- ✓ Veekindlad rummud
- ✓ Tugevad kinnitusaasad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Astmelauad
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Veekindlad LED ääretuled
- ✓ Ülespööratavad veekindlad LED tagatuled