

Kastihaagis CP300-DLBH Täiskeevisraam ja ülitugevad täiskeevisluugid

(E01379)

Täiskeevisraamil kahesillaline kastihaagis, mis on valmistatud kõrgema täpsusklassiga laserlõigatud detailidest. Kasutatud on põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetaili. See on reaalses tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline kuumtsingitud lehtmetail. Vastupidavuse tagab õliamortisaatoritega 2x2-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck (Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Vee- ja libisemiskindla pinnakattega põhjavineer. Täiskeevisraamil tagaluuk sobib kasutamiseks peale- ja mahasõidul kergemate sõidukitega näiteks murutraktor, ATV jms.



Tehnilised andmed

Täismass (kg):	2000*
Omakaal (kg):	418
Kandevõime (kg):	1582
Kasti pikkus (m):	3
Kasti laius (m):	1.48
Poordikõrgus (m):	0.40
Haagise pikkus (m):	4.46
Haagise laius (m):	1.93
Sild:	2 x lehtvedru
Pidurid:	JAH
Raam:	Keevis
Rehvid:	155 R13 84N 4 x 100 M+S
*Täismassi lisavalik registreerimisel (kg):	1700/1800/1900/2000/2100

Standardvarustus

- ✓ Täiskeevisraam
- ✓ Kuumtsingitud ja passiveeritud koosteosad (eriti kõrge korrosioonikindlus)
- ✓ Reguleeritava klambriga tugiratas 150kg, täiskumm
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer 12mm
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Kallutuskruvi
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Täiskeevisraamil luugid
- ✓ Astmelauad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Tugevdatud 2-soonelised küljeprofiilid
- ✓ Winterhoff (Saksa) veopea
- ✓ LED esituled
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ 10 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ Pistik 13 klemmi