

# Kastihaagis CP250-L Täiskeevisraam ja ülitugevad täiskevisluugid

(EC0030TI)

Ülitugev täiskeevisraamil kerghaagis, mis on valmistatud kõrgema täpsusklassiga laserlõigatud detailidest. Kasutatud on põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetaili. See on reaalses tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline kuumtsingitud lehtmetail. Vastupidavuse tagab õliamortisaatoritega 2x3-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck (Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Vee- ja libisemiskindla pinnakattega põhjavineer. Täiskeevisraamil tagaluuk sobib kasutamiseks peale- ja mahasõidul kergemate sõidukitega näiteks murutraktor, ATV jms.



## Tehnilised andmed

Täismass (kg):	750
Omakaal (kg):	228
Kandevõime (kg):	522
Kasti pikkus (m):	2.52
Kasti laius (m):	1.23
Poordikõrgus (m):	0.33
Haagise pikkus (m):	3.88
Haagise laius (m):	1.64
Laadimiskõrgus (m):	0.53
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Raam:	Keevis
Rehvid:	155 R13 84N 4 x 100 M+S

## Standardvarustus

- ✓ Täiskeevisraam
- ✓ Tugiratas
- ✓ Vastupidav keevisliitega sild 1350kg, 3-leheliste lehtvedrudega
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Täiskeevisraamil luugid
- ✓ LED esituled
- ✓ 3+3 koormakinnitus aasa (kasti sisekülgedel)
- ✓ 4+4 koormakinnitus konksu (kasti väliskülgedel)
- ✓ Pistik 7 klemmi