

Kastihaagis CS300-L

(EC0138TI)

Kaasaegne polt- ja neetliidesraamil kerghaagis, mille valmistamisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetaili. See on reaalses tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline kuumtsingitud lehtmetail. Vastupidavuse tagab õliamortisaatoritega 3-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck (Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Vee- ja libisemiskindla pinnakattega põhjavineer.



Tehnilised andmed

Täismass (kg):	750
Omakaal (kg):	223
Kandevõime (kg):	527
Kasti pikkus (m):	3
Kasti laius (m):	1.5
Poordikõrgus (m):	0.33
Haagise pikkus (m):	4.32
Haagise laius (m):	1.87
Laadimiskõrgus (m):	0.54
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Raam:	Poltliides
Rehvid:	145 R13 84N 4 x 100 M+S

Standardvarustus

- ✓ Vastupidav keevisliitega sild 1350kg, 3-leheliste lehtvedrudega
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Tugevdatud 2-soonelised küljeprofiilid
- ✓ Winterhoff (Saksa) veopea
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Metallist poritiivad
- ✓ 10 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ Pistik 7 klemmi