

Kastihaagis CS300-L plastkaanega

(EC0138TIK)

Kaasaegne polt- ja neetliidesraamil kerghaagis, mille valmistamisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetaili. See on reaalsetes tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline kuumtsingitud lehtmetail. Vastupidavuse tagab õliamortisaatoritega 3-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck (Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Veekindel libisemiskindla pinnakattega põhjavineer. Valikus hall, sinine või must plastkaas.



Tehnilised andmed

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Täismass: | 750 |
| Omakaal (kg): | 223 |
| Kandevõime (kg): | 527 |
| Kasti pikkus (m): | 3 |
| Kasti laius (m): | 1.5 |
| Poordikõrgus (m): | 0.33 |
| Haagise pikkus (m): | 4.32 |
| Haagise laius (m): | 1.87 |
| Laadimiskõrgus (m): | 0.54 |
| Sild: | lehtvedru |
| Pidurid: | EI |
| Raamid: | Poltliides |
| Rehvid: | 145 R13 84N 4 x 100 M+S |

Standardvarustus

- ✓ Vastupidav keevisliitega sild 1350kg, 3-leheliste lehtvedrudega
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Tugevdatud 2-soonelised küljeprofiilid
- ✓ Plastkaas hall/sinine/must
- ✓ Plastkaas must
- ✓ Winterhoff (Saksa) veopea
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Metallist poritiivad
- ✓ 10 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ Pistik 7 klemmi