

# Kastihaagis CP327-LH PRO Täiskeevisraam ja ülitugevad täiskeevisluugid

(SC0168T1)

Ülitugev täiskeevisraamil kerghaagis, mis on valmistatud kõrgema täpsusklassiga laserlõigatud detailidest. Kasutatud on põhjamaistes oludes sobivat kuumtsingitud eripassiveeringuga lehtmetaili. See on reaalses tingimustes testitud ja testitulemustel korrosioonikindlam kui tavaline kuumtsingitud lehtmetail. Vastupidavuse tagab õliamortisaatoritega 2x4-leheline veekindlate rummudega vedrustussüsteem Knott (Saksa). Aspöck (Austria) ilmastikukindel elektrisüsteem ja tuled. Vee ja libisemiskindla pinnakattega põhjavineer. Täiskeevisraamil tagaluuk sobib kasutamiseks peale- ja mahasõidul kergemate sõidukitega näiteks murutraktor, ATV jms.



## Tehnilised andmed

Täismass (kg):	750
Omakaal (kg):	311
Kandevõime (kg):	439
Kasti pikkus (m):	3.27
Kasti laius (m):	1.5
Poordikõrgus (m):	0.40
Haagise pikkus (m):	4.66
Haagise laius (m):	1.88
Laadimiskõrgus (m):	0.56
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Raam:	Keevis
Rehvid:	155 R13C 91N 5 x 112 M+S

## Standardvarustus

- ✓ Täiskeevisraam
- ✓ Reguleeritava klambriga tugiratas 150kg, täiskumm
- ✓ Ülitugev keevisliitega sild (sillatala tehniline kandevõime 2000 kg, rummud koormustaluvusega 2 x 1000kg)
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Vineeriga tugevdatud tagaluuk
- ✓ Täiskeevisraamil luugid
- ✓ Astmelauad
- ✓ 2x tagapaneeli tugevdustoru
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Tugevdatud C rehvid
- ✓ Veopea 1500kg
- ✓ Fermiga tugevdatud veotiisel
- ✓ LED esituled
- ✓ Rataste kinnitus 5 poldiga (5x112)
- ✓ 10 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ Pistik 7 klemmi