

BX750-LW PRO paadihaagis

(EC0586TI)

TIKI uue generatsiooni paadihaagis ühendab innovaatilise disaini ja praktilisuse, pakkudes turvalist ja mugavat transpordilahendust erinevatele paaditüüpidele. See on loodud mõeldes ka kõige nõudlikumale kasutajale. BX-seeria on välja töötatud koostöös paaditootjate ja -kasutajatega. Kuumtsingitud keevisraamil üheteljeline haagis on loodud nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka neile, kes vajavad haagist vaid korra või kaks aastas.

NB! Haagise valimisel jälgi oma paadi mõõtmeid ning kaalu koos mootori, kütuse ja lisavarustusega.

PRO seerial on:

- 2,09m lai raam;
- Veekindlad LED tuled;
- Tugevdatud veo pea.

Laiem haagis tagab parima sõidukogemuse ning parema juurdepääsu haagisel olevale paadile. Pikendatud haaradega raam suurendab sõites stabiilsust ja turvalisust. Amortidega lehtvedrustus leevendab löökaude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. **Reguleeritava pikkusega tiisel võimaldab haagise kohandada vastavalt paadi pikkusele ja raskuskeskmele.** Vintsipukil on võimalik reguleerida vintsi ja ninatoe kõrgust kui ka nurka maapinna suhtes. Piduriga vints tagab mugava ja turvalise kasutuse. Paadi turvalisemaks ja mugavamaks liigutamiseks ilma vedukita on tugiratas toetatud kahest punktist. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Haagise raam on paadi turvaliseks kinnitamiseks varustatud suurte tugevate kinnitusaasadega. Reguleeritavad topelt rullidega küljetoed aitavad suunata paati haagisele stabiilsemalt ja sirgemalt. Pika raami ning lisarullidega kallutusmehhanism võimaldab paati sujuvalt vette lasta ja peale vintsida. Metallist pealeastumist taluvad poritiivad ja astmelauad tagavad parema juurdepääsu haagisel olevale paadile. Tagatuled on kinnitatud haagise poritiiva külge. Tänu sellele saab haagist kasutada ilma tulesid liigutamata.

Parima kasutajakogemuse saamiseks täienda enda haagist [lisavarustusega](#).

Vaata [videot](#)

Tehnilised andmed



Max paadi pikkus (m):	5.4
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	750
Tühimass (kg):	186
Kandevõime (kg):	564
Haagise pikkus (m):	5.45
Haagise laius (m):	2.09
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Rehvid:	155 R13 84N 4 x 100 M+S

Standardvarustus

- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Vastupidav keevissild 4-leheliste vedrudega
- ✓ Reguleeritava pikkusega tiisel
- ✓ 2 kiilurulli
- ✓ Reguleeritav vintsipukk koos vintsi ja ninatoega
- ✓ Piduriga vints
- ✓ Reguleeritavad küljetoed
- ✓ Kallutusmehhanism 3 kiilurulliga

WWW.TIKI.EE



- ✓ Veekindlad rummud
- ✓ Tugevad kinnitusaasad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Astmelauad
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Veekindlad LED ääretuled
- ✓ Veekindlad LED tagatuled
- ✓ Pistik 13 klemmi