

BX750-LW Multiroller PRO paadihaagis

(EC0587TI)

TIKI uue generatsiooni paadihaagis ühendab innovaatilise disaini ja praktilisuse, pakkudes turvalist ja mugavat transpordilahendust erinevatele paaditüüpidele. See on loodud mõeldes ka kõige nõudlikumale kasutajale. BX-seeria on välja töötatud koostöös paaditootjate ja -kasutajatega. Kuumtsingitud keevisraamil üheteljeline haagis on loodud nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka neile, kes vajavad haagist vaid korra või kaks aastas.

PRO seerial on:

- 2,09m lai raam;
- Veekindlad LED tuled;
- Tugevdatud veopea.

Laiem haagis tagab parima sõidukogemuse ning parema juurdepääsu haagisel olevale paadile. Pikendatud haaradega raam suurendab sõites stabiilsust ja turvalisust. Amortidega lehtvedrustus leevendab löökaugude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. **Reguleeritava pikkusega tiisel võimaldab haagise kohandada vastavalt paadi pikkusele ja raskuskeskmele.** Vintsipukil on võimalik reguleerida vintsi ja ninatoe kõrgust kui ka nurka maapinna suhtes. Piduriga vints tagab mugava ja turvalise kasutuse. Paadi turvalisemaks ja mugavamaks liigutamiseks ilma vedukita on tugiratas toestatud kahest punktist. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Haagise raam on paadi turvaliseks kinnitamiseks varustatud suurte tugevate kinnitusaasadega. Isereguleeruvad küljerullid kohanduvad paadi põhja kujuga ja aitavad paati sujuvamalt peale ning maha laadida. Paat on tänu multirullidele paremini toestatud, koormus on ühtlasemalt jaotunud ja paat püsib seeläbi stabiilsemalt haagisel. Metallist pealeastumist taluvad poritiivad ja astmelauad tagavad parema juurdepääsu haagisel olevale paadile. Tagatuled on kinnitatud haagise poritiiva külge. Tänu sellele saab haagist kasutada ilma tulesid liigutamata.

NB! Haagise valimisel jälgi oma paadi mõõtmeid ning kaalu koos mootori, kütuse ja lisavarustusega.

Vaata [tootevideot](#).

Parima kasutajakogemuse saamiseks täienda enda haagist [lisavarustusega](#).

Tehnilised andmed



Max paadi pikkus (m):	5.3
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	750
Tühimass (kg):	236
Kandevõime (kg):	514
Haagise pikkus (m):	5.35
Haagise laius (m):	2.09
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Rehvid:	155 R13 84N 4 x 100 M+S

Standardvarustus

- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Vastupidav keevissild 4-leheliste vedrudega
- ✓ Reguleeritava pikkusega tiisel
- ✓ 2 kiilurulli
- ✓ Reguleeritav vintsipukk koos vintsi ja ninatoega
- ✓ Piduriga vints
- ✓ Multirullid kallutusmehhanismiga
- ✓ Multirull süsteem 16 rullikuga

WWW.TIKI.EE



- ✓ Veekindlad rummud
- ✓ Tugevad kinnitusaasad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Astmelauad
- ✓ Käimistee
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Veekindlad LED ääretuled
- ✓ Veekindlad LED tagatuled
- ✓ Pistik 13 klemmi