

# BX600-L paadihaagis

(EC0591TI)

TIKI uue generatsiooni paadihaagis ühendab innovaatilise disaini ja praktilisuse, pakkudes turvalist ja mugavat transpordilahendust erinevatele paaditüüpidele. See on loodud mõeldes ka kõige nõudlikumale kasutajale. BX-seeria on välja töötatud koostöös paaditootjate ja -kasutajatega. Kuumtsingitud keevisraamil üheteljeline haagis on loodud nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka neile, kes vajavad haagist vaid korra või kaks aastas.

Pikendatud haaradega raam suurendab sõites stabiilsust ja turvalisust. Amortidega lehtvedrustus leevendab löökaukude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. **Reguleeritava pikkusega tiisel võimaldab haagise kohandada vastavalt paadi pikkusele ja raskuskeskmele.** Vintsipukil on võimalik reguleerida vintsi ja ninatoe kõrgust kui ka nurka maapinna suhtes. Piduriga vints tagab mugava ja turvalise kasutuse. Paadi turvalisemaks ja mugavamaks liigutamiseks ilma vedukita on tugiratas toestatud kahest punktist. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Haagise raam on paadi turvaliseks kinnitamiseks varustatud suurte tugevate kinnitusaasadega. Reguleeritavad küljetoed ja kallutusmehhanism suunavad paadi haagisele. Metallist pealeastumist taluvad poritiivad ja astmelauad tagavad parema juurdepääsu haagisel olevale paadile. Tagatuled on kinnitatud haagise poritiiva külge. Tänu sellele saab haagist kasutada ilma tulesid liigutamata.

Sarnased mudelid ja paremad hinnad ootavad Sind meie 24/7 iseteeninduspunktid. Tee valik [SIIT!](#)

NB! Haagise valimisel jälgi oma paadi mõõtmeid ning kaalu koos mootori, kütuse ja lisavarustusega.

Vaata [tootevideot](#)

Parima kasutajakogemuse saamiseks täienda enda haagist [lisavarustusega](#).

## Tehnilised andmed

Max paadi pikkus (m):	4.5
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	600
Tühimass (kg):	150
Kandevõime (kg):	450
Haagise pikkus (m):	4.55
Haagise laius (m):	1.6
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Rehvid:	155 R13 84N 4 x 100 M+S



## Standardvarustus

- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Vastupidav keevisliitega sild 3-leheliste vedrudega
- ✓ Reguleeritava pikkusega tiisel
- ✓ 2 kiilurulli
- ✓ Reguleeritav vintsipukk koos vintsi ja ninatoega
- ✓ Piduriga vints
- ✓ Reguleeritavad küljetoed
- ✓ Kallutusmehhanism 2 kiilurulliga
- ✓ Veekindlad rummud
- ✓ Tugevad kinnitusaasad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Astmelauad
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega

WWW.TIKI.EE



- ✓ Veekindlad LED ääretuled
- ✓ Pistik 13 klemmi