

VX600-L Лодочный прицеп с рельсами

(EC0598T1)

Лодочный прицеп нового поколения TIKI сочетает в себе инновационный дизайн и практичность, предлагая безопасное и удобное решение для транспортировки различных типов лодок. Он разработан с учетом потребностей даже самого требовательного пользователя. Серия VX была разработана в сотрудничестве с производителями и пользователями лодок. Одноосный прицеп на сварной раме, оцинкованной горячим способом, предназначен как для повседневного использования, так и для тех, кому прицеп нужен всего один-два раза в год. При выборе прицепа учитывайте размеры и вес вашего судна, включая двигатель, топливо и аксессуары.

Рама с удлиненными рычагами повышает устойчивость и безопасность во время езды. Рессорная подвеска с амортизаторами смягчает воздействие выбоин на прицеп и улучшает ходовые качества. Регулируемая длина дышла позволяет подогнать прицеп под длину и центр тяжести лодки. Стойка лебедки позволяет регулировать высоту лебедки и носовой опоры, а также угол относительно земли. Лебедка с тормозом обеспечивает удобное и безопасное использование. Чтобы сделать перемещение лодки без буксира более безопасным и удобным, опорное колесо крепится в двух точках. Водонепроницаемые ступицы обеспечивают более длительный срок службы подшипников. Рама прицепа оснащена большими и прочными крепежными петлями для надежного крепления лодки. Механизм наклона помогает направить лодку на прицеп. Металлические противоударные крылья и ступеньки обеспечивают лучший доступ к лодке на прицепе. Задние фонари крепятся к крылу прицепа. Благодаря этому прицеп можно использовать, не перемещая фары.



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max paadi pikkus (m): | 4.5 |
| Raam: | Сварная |
| Täismass (kg): | 600 |
| Tühimass (kg): | 165 |
| Kandevõime (kg): | 435 |
| Haagise pikkus (m): | 4.55 |
| Haagise laius (m): | 1.6 |
| Sild: | листовая рессора |
| Pidurid: | Нет |
| Rehvid: | 155 R13 84N 4 x 100 M+S |

Standardvarustus

- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Vastupidav keevisliitega sild 3-leheliste vedrudega
- ✓ Reguleeritava pikkusega tiisel
- ✓ 2 kiilurulli
- ✓ Reguleeritav vintsipukk koos vintsi ja ninatoega
- ✓ Piduriga vints
- ✓ Kallutusmehhanism 2 kiilurulliga
- ✓ Siinid paadi fikseerimisesks
- ✓ Veekindlad rummud
- ✓ Tugevad kinnitusaasad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Astmelauad
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ Veekindlad LED ääretuled
- ✓ Pistik 13 klemmi