

Kastihaagis CP300-LH PRO BLACK DUPLEX

(SC0167TICS)

Black Duplex on esimene seeriatoodangus haagis, mis on kaetud Duplex (kuumtsink + värv) pinnakaitesesüsteemiga. See tagab C5 korrosioonikaitsekategooria ning on kordades vastupidavam kui Magnelis® või tavaline HDG kate. Lisaks praktilisusele näeb haagis stiilne välja ning seda on sama lihtne pesta kui autot.

Black Duplexi on komposiit esiluuk, mis ühendab endas tugeva metallkonstruktsiooni ja vastupidava polümeerkatte. Selline lahendus tagab parema kaitse just nendele pindadele, mis saavad kõige rohkem kahjustada auto rataste alt lendavate kivide tõttu.

Kahekordse pinnakatte ning tugevdatud täiskevisraamiga haagis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks eriti raskete koormate vedamisel. Haagise tootmisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat, kuumtsingitud ja värvitud lehtmetsa maailma suurimalt ning keskkonnasõbralikumalt eri- ja kõrgklassiteraste tootjalt SSAB. Tugevad kahe soonega küljeprofiilid suurendavad haagise jäikust. Amortidega lehtvedrustus leevendab löökaukude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Spetsiaalvärviga kaetud metallist poritiivad ja astmelauad taluvad pealeastumist ning muudavad haagise kasutamise mugavamaks. Vastupidav spetsiaalvärv kaitseb tõhusalt libisemise ja kivitäkete eest.

Veokast on koorma turvaliseks kinnitamiseks varustatud seest rihma-aasadega ja väljast konksudega. Rihma-aasad on kinnitatud haagise küljepostidele, et tagada suurem tõmbetugevus koorma kinnitamisel. Lisaks on seeläbi haagise põhi täies ulatuses kasutatav ning aasad ei sega peale- ja mahalaadimist (näiteks puistematerjal). Veokast on nii seest kui ka väljast tsingitud ja värvitud, pakkudes suurepärast korrosioonikaitset ning lihtsamat hooldust. Kallutatav veokast ja täiskevisraamil tagaluuk võimaldab haagist kasutada kergemate sõidukitega peale ning maha sõiduks (murutraktor, ATV jms).



Tehnilised andmed

Kasti laius (m):	1.5
Kasti pikkus (m):	3
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	750
Tühimass (kg):	294
Kandevõime (kg):	456
Poordikõrgus (m):	0.40
Haagise pikkus (m):	4.41
Haagise laius (m):	1.88
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Rehvid:	155R13C M+S
Rattapoltide arv:	5

Standardvarustus

- ✓ Täiskevisraam
- ✓ Nii seest kui ka väljast Duplex pinnakaitsesüsteemiga kaetud haagis
- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Ülitugev keevisliitega sild (sillatala tehniline kandevõime 2000 kg, rummud koormustaluvusega 2 x 1000kg)
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Eemaldatav komposiit esiluuk
- ✓ Vineeriga tugevdatud tagaluuk
- ✓ Täiskevisraamil luugid
- ✓ Tugevdatud tagapaneel
- ✓ Spetsiaalvärviga kaetud metallist poritiivad ja astmelauad
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Tugevdatud C rehvid

WWW.TIKI.EE



- ✓ Astmelauad
- ✓ Veopea 1500kg
- ✓ Plastkaas
- ✓ Fermiga tugevdatud veotiisel
- ✓ Rataste kinnitus 5 poldiga
- ✓ 8 kinnitusaasa (sees) ja 4 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ LED ääretuled
- ✓ Pistik 13 klemmi