

# Прицеп CP300-LH PRO BLACK DUPLEX

(SC0167TICS)

Black Duplex – это первый серийно производимый прицеп, покрытый системой Duplex (горячее цинкование + окраска). Она обеспечивает антикоррозийную защиту класса C5 и во много раз долговечнее, чем покрытие Magnelis® или стандартное HDG. Помимо практичности, прицеп имеет стильный внешний вид и так же легко моется, как автомобиль.

**Передний борт Black Duplex изготовлен из композитного материала, сочетающего прочную металлическую конструкцию и стойкое полимерное покрытие.** Это решение обеспечивает надёжную защиту участков, наиболее подверженных повреждениям от камней, вылетающих из-под колёс автомобиля.

Прицеп с двойным покрытием и усиленной сварной рамой предназначен для ежедневной эксплуатации и перевозки особенно тяжёлых грузов. В производстве используется оцинкованный и окрашенный листовой металл, подходящий для северных условий, от [SSAB](#) – крупнейшего и самого экологичного в мире производителя специальных и высококачественных сталей. Прочные боковые профили с двумя желобами увеличивают жёсткость конструкции. Рессорная подвеска с амортизаторами смягчает удары от ям и улучшает ходовые качества. Водонепроницаемые ступицы продлевают срок службы подшипников. Металлические крылья и подножки с прочным специальным покрытием выдерживают нагрузку и делают использование прицепа более удобным. Покрытие защищает от скольжения и сколов.

Кузов прицепа оснащён внутренними петлями для ремней и внешними крюками для надёжной фиксации груза. Петли закреплены на боковых стойках, что обеспечивает высокую прочность на разрыв и позволяет использовать пол кузова на 100% – без помех при погрузке и разгрузке, например, сыпучих материалов. Кузов оцинкован и окрашен как внутри, так и снаружи, что обеспечивает отличную коррозионную стойкость и лёгкость в уходе. Откидывающийся кузов и сварной задний борт позволяют использовать прицеп для лёгких транспортных средств, таких как газонокосилки, квадроциклы и др.

## Tehnilised andmed



Kasti laius (m):	1.5
Kasti pikkus (m):	3
Raam:	Сварная
Täismass (kg):	750
Tühimass (kg):	294
Kandevõime (kg):	456
Poordikõrgus (m):	0.40
Haagise pikkus (m):	4.41
Haagise laius (m):	1.88
Sild:	листовая рессора
Pidurid:	Нет
Rehvid:	155R13C M+S
Rattapolte arv:	5

## Standardvarustus

- ✓ Täiskeevisraam
- ✓ Nii seest kui ka väljast Duplex pinnakaitsesüsteemiga kaetud haagis
- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Ülitudev keevisliitega sild (sillatala tehniline kandevõime 2000 kg, rummud koormustaluvusega 2 x 1000kg)
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer 12mm
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav komposiit esiluuk
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Vineeriga tugevdatud tagaluuk
- ✓ Täiskeevisraamil luugid

- ✓ Tugevdatud tagapaneel
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad
- ✓ Spetsiaalvärviga kaetud metallist poritiivad ja astmelauad
- ✓ Tugevdatud C rehvid
- ✓ Astmelauad
- ✓ Veopea 1500kg
- ✓ Plastkaas
- ✓ Fermiga tugevdatud veotiisel
- ✓ Rataste kinnitus 5 poldiga
- ✓ 8 kinnitusaasa (sees) ja 2 + 2 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ LED ääretuled
- ✓ Pistik 13 klemmi