

Kastihaagis CP350-LH PRO BLACK DUPLEX

(SC0169TICS)

Black Duplex on esimene seeriatoodangus haagis, mis on kaetud Duplex (kuumtsink + värv) pinnakaitesesüsteemiga. See tagab C5 korrosioonikaitsekategooria ning on kordades vastupidavam kui Magnelis® või tavaline HDG kate. Lisaks praktilisusele näeb haagis stiilne välja ning seda on sama lihtne pesta kui autot.

Black Duplexi on komposiit esiluuk, mis ühendab endas tugeva metallkonstruktsiooni ja vastupidava polümeerkatte. Selline lahendus tagab parema kaitse just nendele pindadele, mis saavad kõige rohkem kahjustada auto rataste alt lendavate kivide tõttu.

Kahekordse pinnakatte ning tugevdatud täiskevisraamiga haagis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks eriti raskete koormate vedamisel. Haagise tootmisel on kasutatud põhjamaistesse oludesse sobivat, kuumtsingitud ja värvitud lehtmaterjali maailma suurimalt ning keskkonnasõbralikumalt eri- ja kõrgklassiteraste tootjalt **SSAB**. Tugevad kahe soonega küljeprofiilid suurendavad haagise jäikust. Amortidega lehtvedrustus leevendab löökaukude mõju haagisele ja parandab sõiduomadusi. Veekindlad rummud kindlustavad laagritele pikema eluea. Spetsiaalvärviga kaetud metallist poritiivad ja astmelauad taluvad pealeastumist ning muudavad haagise kasutamise mugavamaks. Vastupidav spetsiaalvärv kaitseb tõhusalt libisemise ja kivitäkete eest.

Veokast on koorma turvaliseks kinnitamiseks varustatud seest rihma-aasadega ja väljast konksudega. Rihma-aasad on kinnitatud haagise küljepostidele, et tagada suurem tõmbetugevus koorma kinnitamisel. Lisaks on seeläbi haagise põhi täies ulatuses kasutatav ning aasad ei sega peale- ja mahalaadimist (näiteks puistematerjal). **Veokast on nii seest kui ka väljast tsingitud ja värvitud, pakkudes suurepärast korrosioonikaitset ning lihtsamat hooldust.** Kallutatav veokast ja täiskevisraamil tagaluuk võimaldab haagist kasutada kergemate sõidukitega peale ning maha sõiduks (murutraktor, ATV jms).

Sarnased mudelid ja paremad hinnad ootavad Sind meie 24/7 iseteeninduspunktidest. Tee valik [SIIT!](#)

Tehnilised andmed



Kasti laius (m):	1.5
Kasti pikkus (m):	3.5
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	750
Tühimass (kg):	316**
Kandevõime (kg):	434**
Poordikõrgus (m):	0.40
Haagise pikkus (m):	4.89
Haagise laius (m):	1.88
Sild:	lehtvedru
Pidurid:	EI
Rehvid:	155R13C M+S
Rattapoltide arv:	5

Standardvarustus

- ✓ Täiskevisraam
- ✓ Nii seest kui ka väljast Duplex pinnakaitsesüsteemiga kaetud haagis
- ✓ Tugevdatud kinnitusega tugiratas
- ✓ Ülitugev keevisliitiga sild (sillatala tehniline kandevõime 2000 kg, rummud koormustaluvusega 2 x 1000kg)
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer 12mm
- ✓ Veokasti kallutus
- ✓ Eemaldatav esi- ja tagaluuk
- ✓ Eemaldatav komposiit esiluuk
- ✓ Vineeriga tugevdatud tagaluuk
- ✓ Täiskevisraamil luugid
- ✓ Tugevdatud tagapaneel
- ✓ Metallist pealeastumist taluvad poritiivad

WWW.TIKI.EE



- ✓ Spetsiaalvärviga kaetud metallist poritiivad ja astmelauad
- ✓ Tugevdatud C rehvid
- ✓ Astmelauad
- ✓ Veopea 1400kg
- ✓ Plastkaas
- ✓ Fermiga tugevdatud veotiisel
- ✓ Rataste kinnitus 5 poldiga
- ✓ 8 kinnitusaasa (sees) ja 2 + 2 kinnituskonksu (väljas)
- ✓ LED ääretuled
- ✓ Pistik 13 klemmi