

Platvormhaagis FX510-TRB 13"

(EC0243TI)

FX510-TRB – Tiki platvormhaagiste lipulaev!

2026. aasta oodatuid UUDISTOODE

FX510-TRB on laia kasutusvõimalusega siledapõhjaline platvormhaagis, mis ühendab endas tugeva konstruktsiooni ning rikkaliku lisavarustuse. Alla avanevad ja eemaldatavad **kuumtsingitud ning värvitud lehtmetailist poordid*** võimaldavad haagist kasutada näiteks platvormina või laadida kaupa mugavalt ja kiirelt igalt küljelt tõstukiga.

Kuumtsingitud täiskevisraam on loodud taluma suuri koormusi ja intensiivset kasutust. Toru- ja lehtmetailist kombineeritud konstruktsioon tagab kvaliteetse ja vastupidava raami, mis pakub maksimaalset jäikust, kergust ja stabiilsust ka kõige nõudlikumates tingimustes.

Erinevate sõidukite või muude liikurseedmete turvaliseks laadimiseks on haagis varustatud **tugevate perforeeritud pealesõiduteedega***, mida saab mugavalt hoiustada ja lukustada platvormi all asuvates taskutes.

Haagise pealesõidunurka on võimalik muuta kasutades **hüdraulilist kallutust***. Seetõttu on madala kliirensiga sõidukite laadimine sujuvam ja turvalisem.

Tõmbevedrudega tagaramp* tagab lihtsa ja kiire erineva laiusega seadmete laadimise ning **sobib ka kolmerattalise tehnika pealelaadimiseks**.

Kerged lehtmetailist poordid* on lihtsalt käsitletavad ja varustatud kasutajasõbralike lukustitega, mis muudavad avamise ja sulgemise kiireks ning mugavaks. Haagise rattad on viidud platvormi alla, et pakkuda maksimaalset laadimisala ning miinimumini viidud laadimiskõrgus teeb laadimise mugavaks ja tagab madalama raskuskeskme.

FX510-TRB on saadaval 13" ratastega ning **kahe- või kolmesillalisena**. Veekindlad rummud tagavad laagritele pikema eluea.

Turvaliseks koorma kinnitamiseks on platvorm **varustatud rohkete rihmakinnitusavadega** ning välisservas asuvate rihmakinnituskonksudega. Tasane põhi ja vineeriga kaetud keskosa võimaldavad vedada ka mitmesuguseid muid veoseid.

Parima kasutajakogemuse saamiseks täienda enda haagist lisavarustusega.

(*)tärniga on tähistatud lisavarustus

Tehnilised andmed



Kasti pikkus (m):	6.67
Raam:	Keevis
Täismass (kg):	3500
Tühimass (kg):	825**
Kandevõime (kg):	2675**
Poordikõrgus (m):	0.3
Haagise pikkus (m):	6.67
Haagise laius (m):	2.16
Sild:	torsioon
Pidurid:	JAH
Rehvid:	195/50R13C 104/101N
Laadimisala pikkus (m):	5.06
Laadimisala laius koos külgedega (m):	2.05
Laadimisala laius (m):	2.15

*Täismassi
valik registreerimisel 2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300/3400/3500
(kg):
Laadmisala
pikkus koos 5
külgedega (m):
Laadimiskõrgus 0.63
(m):

Standardvarustus

- ✓ Tugev kuumtsingitud keevisraam
- ✓ Lamineeritud veekindel põhjavineer 18mm
- ✓ Tugiratas 250kg
- ✓ Koormakinnituskonks
- ✓ Tasakaalustatud rattad M+S rehvidega
- ✓ LED tuled
- ✓ Pistik 13 klemmi